


Bodenaufbau Duracon Colorquarzbelag
Schichtstärke 2-3mm




Deckversiegelung
Einstreuung Quarzsan
Belag / Verschleisschicht
Grundierung
Untergrund

DURACON-Bodenbeschichtungen können je nach Anwendung als farbenfrohe Quarzcolor-Einstreubeläge in den Schichtstärken von 3 bis 5mm oder als hochbelastbare Mörtelbeläge in den Schichtstärken von 5 bis 8mm eingebaut werden.

DURACON-Bodenbeschichtungen sind mit Abstand das schnellste Bodenbelagssystem, das es auf dem Markt gibt.


Bodenaufbau Duracon Mörtelbelag
Schichtstärke 5-8mm



Deckversiegelung
Belag / Verschleisschicht
Grundierung
Untergrund

Die speziellen Eigenschaften von PMMA-Harzen erlauben es, mehrere Schichten und Arbeitsgänge im Minutentakt einzubauen. Dies ermöglicht den Investoren und Planern, mit minimalem Zeitaufwand auch an Wochenenden oder über Nacht teure Stillstandzeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Bodenaufbau Duracon Color-Vollchipsbelag
Schichtstärke 2-3mm



Deckversiegelung
Einstreuung Farb-Chips
Belag / Verschleisschicht
Grundierung
Untergrund

Die Systemmerkmale im Überblick:

- langjährige erprobte Qualität
- hochwertige Optik
- lichtecht und UV-beständig
- sehr schnelle Verarbeitung auch an Wochenenden und über Nacht
- grosse Auswahl an hochwertigen Farbsandmischungen
- alle nötigen Prüfzeugnisse (physiologische Gutachten, Schwerentflammbarkeit usw.)
- DURACON-Bodenbeschichtungen sind styrol- und lösemittelfrei
- Ausführung auch als ableitfähiger Belag möglich

Anwendungsgebiete:

- Ladenfläche, Einkaufs- und Baumärkte, Boutiquen
- Metzgereien, fischverarbeitende Industrie
- Bäckereien, Grossküchen
- Industrieflächen, Schulungsräume
- Kühlhäuser, Kühlzellen